

Új	gyártó: Bucher típus: Citycat 2020
Szállítási hely: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2.-4.	Szállítási hely: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2.-4.
Súlyhatárok, fő méretek:	Súlyhatárok, fő méretek:
Megengedett össztömeg: max. 5200 kg	4500
Hasznos terhelhetőség: min. 1.500kg	1650
Alapgép hossza: max. 4.200 mm	4175
Gép szélesség (tükrök nélkül, a karosszérián mérve): max. 1.350 mm	1300
Magasság: max. 2.100 mm (sárga villogó nélkül)	1990
Motor adatok:	
Dízel tüzemű, négyhengeres	igen
Környezetvédelmi minősítés: Euro 6	igen
Névleges teljesítmény: min. 60 kW	62
Üzemanyagtartály: min. 65 liter	70
Hajtás:	
Hidrosztatikus/fokozatmentes	igen
2 sebességtartomány (menet / munka)	igen
Maximális menet sebesség: érje el az 50 km/h-t	50
Munka sebesség: 0-15 km/h tartomány	0-12
Tempomat/vezetőtámogató rendszer, amellyel a vezető beállíthat és további beavatkozás nélkül tarthat egy adott tartományon belül eső menetssebességet.	??
Menetfokozatban rendelkezzen automatikus kefe és szívótorok felemelő funkcióval a menet (közúti) sebességsoportba történő átkapcsoláskor	igen
Hátramenetbe kapcsoláskor az oldalkefék és a szívótorok felemelése automatikusan történjen	minden gyártónál így van
Fékek:	
Kétkörös fékrendszer	igen
Fülke	
Jobbkormányos kivitel	igen
Kétszemélyes vezetőfülke	igen
Színes LCD kijelző a fülkében	igen
Fedélzeti számítógép a jármű kezeléséhez, min az alábbi funkciókkal:	
a víztartály telítettsége, az üzemanyagszint, a motor hűtőfolyadék hőmérséklete, a turbina, ill. a kefék fordulatszáma	igen

továbbá külön gombokkal (min. 3 db) lehessen választani a kijelzendő üzemi paraméterek közül pl. menetsebesség és motorfordulatszám, összes út és napi megtett út, összes seprés (km) és napi seprés (km), üzemóra kijelzés stb.	
Légkondicionált	igen
Rádió	igen
Hárompontos biztonsági öv a vezető és az utasülésen	igen
Kormányzás:	
Négykerék vagy törzscsuklós	igen
Szennyfelvétel:	
Szívó-seprő rendszerű	igen
Szívótörök elhelyezése az első kerekek között, magasságban állítható	igen
A szivótörök rendelkezzen a nagyobb darabos hulladék (pl. palack) a szívóegység megemelése nélküli felvételéhez nyitható szivótörök peremmel elöl	igen
Seprési adatok:	
Két oldal tányérkefés rendszerű	igen
Min. 800 mm seprőkefe átmérő	800
Fokozatmentes forgássebesség állítás	
Kefék forgási sebesség fokozatmentesen állítható min. 0-120 ford/perc tartományban	igen
Kiegészítő harmadik frontkefe – mozgatás, fordulatszám, dőlés szög és forgásirány a fülkéből vezérelve hidraulikusan történjen, megfordítható kefe forgásirány, jobb- és baloldali seprési lehetőség	igen
Teljesítmény:	
Seprési-takarítási szélesség 2 kefével min 1.950 mm	1970
Seprési-takarítási szélesség 3 kefével min 2.500 mm	2660
Szennytartály:	
Bruttó mérete min. 2,0 m ³	igen
Anyaga rozsdamentes nemesacél	igen
Üritési magasság min. 1.350 mm	1350
Nagyteljesítményű szivóturbina, a fülkéből beállítható és menet közben változtatható fordulatszámmal	igen
A turbina a tartályban képezzen vákuumot, a felszívott szenny ne haladjon át rajta, tartály felől védőráccsal ellátva	igen

CE megfelelési tanúsítvány	Ilyen tanúsítvány a N2 kategóriánál nem létezik a jogszabályok szerint. Ez külön pontban is indokolva van
Gyártói nyilatkozat Ajánlattevő forgalmazói/képviselési, szervizelési és alkatrészellátási jogosultságára vonatkozóan	igen
Szállító által biztosított dokumentáció	igen
Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató nyomtatott és elektronikus formában	igen
Alkatrész katalógus elektronikus formában, vagy internetes felületen	igen
Eredeti CE megfelelési nyilatkozat	Ilyen tanúsítvány a N2 kategóriánál nem létezik a jogszabályok szerint. Ez külön pontban is indokolva van
Garancia füzet és jótállási jegy	igen
Forgalmi engedély	igen